

Kod produktu: 080-10-101K



## Warianty produktu

Indeks	Cena
<b>Przyłbica SPARTUS® Easy 101X z kaskiem i adapterem</b> 080-10-101K	<b>335,29 zł / szt.</b> VAT 23% 412,41 zł / szt.
<b>Przyłbica SPARTUS Easy 101X</b> 080-10-101	<b>204,12 zł / szt.</b> VAT 23% 251,07 zł / szt.

## Opis produktu

Automatyczna przyłbica **SPARTUS® Easy 101X z kaskiem** przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcję szlifowania.

Automatyczny filtr o bardzo wysokiej wydajności chroni oczy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem UV&IR. Zmienia stan od ciemnego do jasnego po zajarzeniu łuku. Wraca natomiast do stanu normalnego zaraz po zakończeniu spawania, zgodnie z ustawionym czasem opóźnienia. **Szybki czas reakcji - 1/25 000s** gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów. Zewnętrzne starowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 9 – 13), czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie.

Przyłbica **Easy 101X** wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego materiału. **Wielostopniowa regulacja nagłowia**, umożliwiająca między innymi ustawienie odległości filtra od oczu spawacza, znacząco zwiększa komfort pracy i zmniejsza uczucie zmęczenia.

W wielu sytuacjach przepisy BHP wymagają stosowania kasku ochronnego do zabezpieczenia głowy operatora przed urazami. Do takich sytuacji zaliczyć można np. prace na mostach, na konstrukcjach stalowych, w dużych zbiornikach oraz prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach.

Stosowanie przyłbicy **SPARTUS® Easy 101X** z hełmem połączonym za pośrednictwem specjalnego adaptera, zapewnia zwiększoną ochronę spawacza przed niebezpiecznymi następstwami ewentualnych urazów głowy. Osoba, która stosuje przyłbicę z kaskiem ochronnym, spełnia rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy. Oprócz walorów ochronnych w kwestiach bezpieczeństwa zdrowia i w kwestiach formalnych, przyłbica **SPARTUS® Easy** z kaskiem zapewnia odpowiedni komfort pracy podczas wielogodzinnego użytkowania.

## Parametry techniczne

<b>Zastosowanie</b>	<b>MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA</b>
<b>Wymiar czynnego pola widzenia</b>	<b>98 x 55mm</b>
<b>Wymiary filtra</b>	<b>110 x 90 x 9mm</b>
<b>Klasa filtra</b>	<b>1 / 1 / 1 / 2</b>
<b>Liczba sensorów</b>	<b>4</b>
<b>Zaciemnienie (stan gotowości)</b>	<b>DIN 4</b>
<b>Zaciemnienie (stan pracy)</b>	<b>DIN 9 - 13</b>
<b>Stopień ochrony przed UV/IR</b>	<b>do DIN16</b>
<b>Czas zaciemniania</b>	<b>1/25 000s</b>
<b>Czas rozjaśniania</b>	<b>0.25 - 0.8s</b>
<b>Zasilanie</b>	<b>bateria i ogniwa słoneczne</b>
<b>Funkcja szlifowania</b>	<b>tak</b>
<b>Regulacja filtra</b>	<b>zewnątrzna</b>
<b>Waga</b>	<b>792g</b>