

Kod produktu: 080-10-330XTK



Warianty produktu

Indeks	Cena
Przyłbica SPARTUS Pro 330XT (filtr true color) z kaskiem 080-10-330XTK	479,33 zł / szt. VAT 23% 589,58 zł / szt.
Przyłbica SPARTUS Pro 330XT (filtr true color) 080-10-330XT	332,00 zł / szt. VAT 23% 408,36 zł / szt.

Opis produktu

Przyłbica spawalnicza **SPARTUS® Pro 330XT** zaprojektowana dla ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania TIG, MIG/MAG oraz MMA. Dodatkowo posiada funkcję szlifowania.

Automatyczny filtr spawalniczy posiada **najwyższą klasę optyczną 1/1/1/1** co w połączeniu z **dużym polem widzenia 100 x 65mm** zapewnia idealną widoczność. Wbudowane 4 nowoczesne sensory gwarantują najwyższą czułość, która jest istotnym czynnikiem podczas spawania niskimi prądami. Filtr posiada płynną regulację: stopnia zaciemnienia, czasu rozjaśniania, czułości oraz funkcję TEST. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (**true color**)

Przyłbica spawalnicza **SPARTUS® Pro 330XT** to wysokiej klasy produkt przeznaczony dla najbardziej wymagających spawaczy. Wielostopniowa regulacja nagłowa umożliwi idealne dopasowanie do kształtu głowy spawacza. Wykonana jest zgodnie ze światowymi standardami jakości. Posiada doskonale parametry techniczne i użytkowe.

W wielu sytuacjach przepisy BHP wymagają stosowania kasku ochronnego do zabezpieczenia głowy operatora przed urazami. Do takich sytuacji zaliczyć można np. prace na mostach, na konstrukcjach stalowych, w dużych zbiornikach oraz prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach.

Stosowanie przyłbicy **SPARTUS® Pro 330XT z kaskiem** połączonym za pośrednictwem specjalnego adaptera, zapewnia zwiększoną ochronę spawacza przed niebezpiecznymi następstwami ewentualnych urazów głowy.

Osoba, która stosuje przyłbicę z kaskiem ochronnym, spełnia rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy. Oprócz walorów ochronnych w kwestiach bezpieczeństwa zdrowia i w kwestiach formalnych, przyłbica **SPARTUS® Pro z kaskiem** zapewnia odpowiedni komfort pracy podczas wielogodzinnego użytkowania przyłbicy.

Parametry techniczne

Zastosowanie

MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA

Wymiar czynnego pola widzenia	100 x 65mm
Wymiary filtra	122 x 125 x 9
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 1
Liczba sensorów	4
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 4
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Czas zaciemniania	1/30 000
Czas rozjaśniania	0.3 - 0.9
Zasilanie	bateria i ogniwa słoneczne
Funkcja szlifowania	tak
Regulacja filtra	wewnętrzna
Waga	490g