




Warianty produktu

Indeks	Cena
MAXIMUS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=350] SP28N-24-12-350M	22 653,33 zł / szt. VAT 23% 27 863,60 zł / szt.
MAXIMUS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=620] SP28N-24-12-620M	22 653,33 zł / szt. VAT 23% 27 863,60 zł / szt.
MAXIMUS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=550] SP28N-24-12-550M	22 653,33 zł / szt. VAT 23% 27 863,60 zł / szt.
MAXIMUS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=450] SP28N-24-12-450M	22 653,33 zł / szt. VAT 23% 27 863,60 zł / szt.
MAXIMUS 3D 2400 x 1200 x 200 [6 nóg z kółkami L=200] SP28N-24-12-200M	22 653,33 zł / szt. VAT 23% 27 863,60 zł / szt.

Opis produktu

ZAGWARANTUJ SOBIE TRWAŁE WSPARCIE ZE STOŁAMI MAXIMUS

- **STAL S355J2+N AZOTOWANA**
Stal S355J2+N, wykorzystana do wykonania stołu, daje wysoką wytrzymałość i odporność na uderzenia, a plazmowe azotowanie spawanego blatu zwiększa ochronę przed korozją i odpryskami spawalniczymi
- **BLAT 25MM**
Błat o grubości 25mm gwarantuje trwałość stołu i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- **PODZIAŁKA MILIMETROWA**
Naniesiona podziałka milimetrowa ułatwia precyzyjne zamontowanie elementu podczas obróbki
- **BOK 3D**
Umożliwia zwiększenie powierzchni roboczej oraz łączenie blatów
- **SYSTEM D28**



Parametry techniczne

Format blatu	2400 x 1200 x 200mm
Wykonanie	spawany z powłoką ochronną (azotowany)
Materiał	stal S355J2+N wg normy EN 10025-2
Grubość blatu	25mm
Dokładność wykonania - pozioma	0.3/1000mm
Dokładność wykonania - pionowa	0.3/200mm
Standard	D28 (wiercone i frezowane otwory fi 28mm)
Nośność	2000kg/noga
Rodzaj nogi	z kółkiem
Długość nogi	350mm
Ilość nóg	6szt.
Całkowita wysokość stołu	670mm
Waga blatu	960kg
Napięcie zasilania	-