

Kod produktu: 080-10-130XTK



Warianty produktu

Indeks	Cena
Przyłbica SPARTUS Easy 130XT (filtr true color) z kaskiem i adapterem 080-10-130XTK	358,12 zł / szt. VAT 23% 440,49 zł / szt.
Przyłbica SPARTUS® Easy 130XT (filtr true color) 080-10-130XT	226,94 zł / szt. VAT 23% 279,14 zł / szt.

Opis produktu

Automatyczna przyłbica **SPARTUS® Easy 130XT z kaskiem** przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG oraz MMA. Posiada funkcję szlifowania.

Automatyczny filtr o bardzo wysokiej wydajności chroni oczy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem UV&IR. Zmienia stan od ciemnego do jasnego po zajarzeniu łuku. Wraca natomiast do stanu normalnego zaraz po zakończeniu spawania, zgodnie z ustawionym czasem opóźnienia. **Szybki czas reakcji - 1/25 000s** gwarantowany jest dzięki zastosowaniu 4 bardzo czułych sensorów. Zewnętrzne starowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 9 – 13), czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (**true color**).

Przyłbica **Easy 130XT** wykonana jest z wytrzymałego i lekkiego materiału. **Wielostopniowa regulacja nagłowia**, umożliwiająca między innymi ustawienie odległości filtra od oczu spawacza, znacząco zwiększa komfort pracy i zmniejsza uczucie zmęczenia.

W wielu sytuacjach przepisy BHP wymagają stosowania kasku ochronnego do zabezpieczenia głowy operatora przed urazami. Do takich sytuacji zaliczyć można np. prace na mostach, na konstrukcjach stalowych, w dużych zbiornikach oraz prace remontowo-montażowe przy kotłach i ich instalacjach.

Stosowanie przyłbicy **SPARTUS® Easy 130XT** z hełmem połączonym za pośrednictwem specjalnego adaptera, zapewnia zwiększoną ochronę spawacza przed niebezpiecznymi następstwami ewentualnych urazów głowy. Osoba, która stosuje przyłbicę z kaskiem ochronnym, spełnia rygorystyczne wymagania przepisów BHP w miejscu pracy. Oprócz walorów ochronnych w kwestiach bezpieczeństwa zdrowia i w kwestiach formalnych, przyłbica **SPARTUS® Easy** z kaskiem zapewnia odpowiedni komfort pracy podczas wielogodzinnego użytkowania.

Parametry techniczne

Zastosowanie	MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA
Wymiar czynnego pola widzenia	98 x 55mm
Wymiary filtra	110 x 90 x 9mm
Klasa filtra	1 / 1 / 1 / 2
Liczba sensorów	4
Zaciemnienie (stan gotowości)	DIN 4
Zaciemnienie (stan pracy)	DIN 9 - 13
Stopień ochrony przed UV/IR	do DIN16
Czas zaciemniania	1/25 000 s
Czas rozjaśniania	0.25 - 0.8s
Zasilanie	bateria i ogniwa słoneczne
Funkcja szlifowania	tak
Regulacja filtra	zewnątrzna
Waga	520g