



Kod produktu: 080-10-930XT

Kod EAN: 5900391001035

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|--|--|
| Przyłbica SPARTUS® Pro 930XT (filtr true color) 080-10-930XT | 383,20 zł / szt. VAT 23% 471,34 zł / szt. |

Opis produktu

Przyłbica **SPARTUS® Pro 930XT** przeznaczona jest do ochrony oczu i twarzy spawacza przed szkodliwym promieniowaniem i odpryskami spawalniczymi. Znakomicie sprawdzi się podczas spawania MIG/MAG, TIG, MMA oraz szlifowania.

Przyłbica Pro 930XT posiada automatyczny filtr spawalniczy o najwyższej klasie optycznej - 1/1/1/1. Idealną widoczność zapewnia duże pole widzenia - 100x65mm. Przyłbica 930XT dodatkowo wyposażona jest w specjalny mechanizm podnoszenia i opuszczania filtra spawalniczego. Podczas jego podniesienia środek ciężkości przyłbicy jest niższy i zbiega się ze środkiem ciężkości głowy. Zmniejsza to zmęczenie szyi spawacza znacząco podnosząc jego komfort pracy. Zwiększa się również pole widzenia - 165x72mm, a oczy spawacza zabezpieczone są szybką ochroną.

Zewnętrzne sterowanie ułatwia ustawienie parametrów filtra podczas pracy bez zdejmowania przyłbicy. Dzięki nim możemy kontrolować stan zaciemnienia (DIN 4-8 / DIN 9-13), czułość, opóźnienie oraz przełączyć tryb pracy przyłbicy na szlifowanie. Podgląd obrazu prezentowany jest w kolorach rzeczywistych (**true color**).

Wielostopniowa regulacja nagłowia umożliwi nie tylko idealne dopasowanie, ale i ustawienie odpowiedniej odległości filtra od oczu spawacza.

Automatyczna przyłbica spawalnicza SPARTUS® Pro 930XT to produkt, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających spawaczy.

Parametry techniczne

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Zastosowanie | MIG/MAG, TIG, spawanie łukowe MMA |
| Wymiar czynnego pola widzenia | 100 x 65mm |
| Wymiary filtra | 122 x 125 x 9mm |
| Klasa filtra | 1 / 1 / 1 / 1 |
| Liczba sensorów | 4 |
| Zaciemnienie (stan gotowości) | DIN 4 |
| Zaciemnienie (stan pracy) | DIN 4 - 8 lub DIN 9 - 13 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Stopień ochrony przed UV/IR | do DIN16 |
| Czas zaciemniania | 1/30 000s |
| Czas rozjaśniania | 0.2 - 1.0s |
| Zasilanie | bateria i ogniwa słoneczne |
| Funkcja szlifowania | tak |
| Regulacja filtra | zewnątrzna |
| Waga | 540g |