



Kod produktu: SP020-00-150

Kod EAN: 5900391244142

Czas realizacji zamówienia do 6 tygodni.

- **PRODUKCJA EU**
- **2 LATA GWARANCJI**

Warianty produktu

| Indeks | Cena |
|---|--|
| Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 150 SP020-00-150 | 17 800,00 zł / szt. VAT 23% 21 894,00 zł / szt. |
| Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 100 SP020-00-100 | 10 226,67 zł / szt. VAT 23% 12 578,80 zł / szt. |
| Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 300 SP020-00-300 | 31 666,67 zł / szt. VAT 23% 38 950,00 zł / szt. |
| Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 500 SP020-00-500 | 37 266,67 zł / szt. VAT 23% 45 838,00 zł / szt. |
| Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 1000 SP020-01-000 | 46 866,67 zł / szt. VAT 23% 57 646,00 zł / szt. |
| Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 2000 SP020-02-000 | 62 866,67 zł / szt. VAT 23% 77 326,00 zł / szt. |
| Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 5000 SP020-05-000 | 119 333,33 zł / szt. VAT 23% 146 780,00 zł / szt. |

Opis produktu

Pozycjoner cechuje zwarta, kompaktowa budowa gwarantująca doskonały dostęp do obrabianego elementu, wygodę spawania oraz zachowanie powtarzalności spoin. Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 150 wyposażony jest w specjalną podstawę, która umożliwia transport wózkiem widłowym. Dzięki temu uzyskaliśmy dużą mobilność maszyny, która jest niezwykle istotna na halach produkcyjnych. Dodatkowym atutem jest układ sterowania oparty o falownik, który gwarantuje niezawodność działania urządzenia.

Zalety:

- płynna regulacja prędkości obrotowej i wybór kierunku obrotów
- regulacja pochylenia talerza w zakresie 0-90°
- wygodny uchwyt i sprężynowy trzpień do ustawienia pozycji

- stop awaryjny - przycisk bezpieczeństwa na kasiecie sterującej
- obciążenie prądowe wbudowanego złącza masy w cyklu 60% 200A

Parametry techniczne

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Obciążalność | 150kg |
| Średnica talerza | 400mm |
| Prędkość obrotowa | 0.12-1.2 / 0.5-5 obr/min |
| Przechył stołu manualny | 90° |
| Napięcie zasilania | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz |
| Waga | 80kg |