



Kod produktu: SP020-02-000

Kod EAN: 5900391244173

** w opcji z pochyłem do 130°*

** w opcji z pochyłem do 90°*

Czas realizacji zamówienia do 6-7 tygodni.

- ▶ **PRODUKCJA EU**
- ▶ **2 LATA GWARANCJI**

Warianty produktu

Indeks	Cena
Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 2000 SP020-02-000	62 866,67 zł / szt. VAT 23% 77 326,00 zł / szt.
Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 100 SP020-00-100	10 226,67 zł / szt. VAT 23% 12 578,80 zł / szt.
Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 150 SP020-00-150	17 800,00 zł / szt. VAT 23% 21 894,00 zł / szt.
Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 300 SP020-00-300	31 666,67 zł / szt. VAT 23% 38 950,00 zł / szt.
Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 500 SP020-00-500	37 266,67 zł / szt. VAT 23% 45 838,00 zł / szt.
Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 1000 SP020-01-000	46 866,67 zł / szt. VAT 23% 57 646,00 zł / szt.
Pozycjoner spawalniczy SPARTUS® 5000 SP020-05-000	119 333,33 zł / szt. VAT 23% 146 780,00 zł / szt.

Opis produktu

Pozycjonery spawalnicze SPARTUS® o obciążalności od 300kg wyposażone są w silniki z hamulcami elektromagnetycznymi, które zapewniają bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo wymuszone chłodzenie zastosowane w silnikach obrotu gwarantuje bezawaryjną pracę przez lata. Zintegrowany układ sterowania zapewnia płynną regulację prędkości obrotowej i kierunku obrotu oraz stopniową, automatyczną regulację kąta pochylenia talerza. Wyposażenie w układ szczotkowy umożliwia podpięcie masy spawarki bezpośrednio do korpusu maszyny.

Zalety:

- płynna regulacja prędkości obrotów i wybór kierunku obrotu
- automatyczna, bezstopniowa regulacja kąta pochylenia talerza

- namuice elektromagnetyczne
- silnik obrotu z chłodzeniem
- odczyt bieżącej prędkości
- stop awaryjny - przycisk bezpieczeństwa na panelu sterowniczym
- obciążenie prądowe w cyklu 60% 250A

Parametry techniczne

Obciążalność	2000kg
Średnica talerza	900* / 1100** mm
Prędkość obrotowa	0.12-1.2 / 0.5-5 obr/min
Przechył stołu manualny	90° / 130°
Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Waga	560kg