



Warianty produktu

Indeks	Cena
MAXIMUS 3D stół spawalniczy 2000 x 1000 (na podnośniku elektrohydraulicznym) SP28N-20-10-PE	50 920,00 zł / szt. VAT 23% 62 631,60 zł / szt.
MAXIMUS 3D stół spawalniczy 2400 x 1200 (na podnośniku elektrohydraulicznym) SP28N-24-12-PE	64 386,67 zł / szt. VAT 23% 79 195,60 zł / szt.

Opis produktu

WYKORZYSTAJ PRZESTRZEŃ DO EFEKTYWNIJSZEJ PRACY, JAKĄ ZAPEWNIĄĄ STOŁY MAXIMUS!

- **Stal S355J2+N AZOTOWANA**
Stal S355J2+N, wykorzystana do wykonania stołu, daje wysoką wytrzymałość i odporność na uderzenia, a plazmowe azotowanie spawanego blatu zwiększa ochronę przed korozją i odpryskami spawalniczymi
- **BLAT 25MM**
Błat o grubości 25mm gwarantuje trwałość stołu i odporność na uszkodzenia mechaniczne
- **PODZIAŁKA MILIMETROWA**
Naniesiona podziałka milimetrowa ułatwia precyzyjne zamontowanie elementu podczas obróbki
- **SYSTEM D28**
Otwory wiercone i frezowane o średnicy 28mm



Zastosowanie mobilnego podnośnika w stołach spawalniczych SPARTUS® niesie ze sobą wiele korzyści przekładających się na efektywniejszą i bardziej komfortową pracę.



- **PRECYZYJNA REGULACJA WYSOKOŚCI**

Ustawienie powierzchni roboczej na odpowiedniej wysokości dopasowanej do potrzeb, podnosi poziom komfortu podczas długotrwałych prac, co znacząco przekłada się na efektywność pracy oraz jakość spoin. Wysokość robocza podnośnika (bez blatu) regulowana jest w zakresie **od 530mm do 1000mm**.



- **NOŚNOŚĆ**

System podnośnika o wysokiej nośności **do 2200kg** (bez blatu) pozwala obciążyć zestaw elementami o dużych gabarytach oraz zastosować akcesoria ułatwiające ich montaż.

- **MOBILNOŚĆ**

Wysokie obciążenia oraz trudne warunki pracy na halach produkcyjnych wymagają użycia odpowiedniego sprzętu. W systemie podnośnika **zastosowano kółka, w tym dwa z systemem hamującym**, które umożliwiają bezpieczne i bezproblemowe przemieszczanie stołu spawalniczego.

- **BEZPIECZEŃSTWO**

Mobilny podnośnik wyposażony jest w dwa zabezpieczenia:

- **blokada serwisowa**
- **wyłącznik krańcowy** - zabezpieczenie przed zgnieciem



- **GWARANCJA**

Stosowany w stołach spawalniczych SPARTUS® podnośnik objęty jest **trzyletnią gwarancją**.

Mobilny stół spawalniczy SPARTUS® na podnośniku to nowoczesne i wygodne rozwiązanie dla profesjonalnych zakładów, które cenią trwałe i solidne rozwiązania ułatwiające i usprawniające pracę spawaczy.

Parametry techniczne

Format blatu	2000 x 1000 x 200mm
Wykonanie	spawany z powłoką ochronną (azotowany)
Materiał	stal S355J2+N wg normy EN 10025-2
Grubość blatu	25mm
Dokładność wykonania - pozioma	0.3/1000mm
Dokładność wykonania - pionowa	0.3/200mm
Standard	D28 (wiercone i frezowane otwory fi 28mm)
Udźwig nominalny (blat + detale)	2200 kg
Całkowita wysokość stołu	730 - 1200mm

Unoszenie	elektrohydrauliczne
Prędkość unoszenia	30mm/s
Prędkość opuszczania	40mm/s
Maksymalna ilość cykli unoszenia	10/godz.
Konstrukcja nośna	Podnośnik
Waga blatu	720kg
Waga podnośnika	450kg
Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz