



Kod produktu: **NW9-32D32-24-KPL**

Kod EAN: **5900391243862**

**Zestaw zawiera:**

- NW598882 **Izolator**
- NW9-25T24 **Tulejka zaciskowa**
- NW45V44 **Soczewka**
- NW9-17-32A32 **Adapter mosiężny**
- NW9-17-32R32 **O-ring**
- NW9-17-32S24 **Sitko**
- NW9-17-32P32 **Pierścień ochronny**
- NW9-17-32D32 **Dysza gazowa**

## Warianty produktu

| Indeks  | Cena  |
|---|---|
| <b>QUARTZSystem - soczewka dysza kielich GUARD S #16 [na elektrodę 2.4mm]</b><br>NW9-32D32-24-KPL | <b>92,15 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>113,34 zł / szt. |
| <b>QUARTZSystem - soczewka dysza kielich GUARD S #16 [na elektrodę 1.6mm]</b><br>NW9-32D32-16-KPL | <b>92,15 zł / szt.</b><br>VAT 23%<br>113,34 zł / szt. |

## Opis produktu

**QUARTZSystem** to nowoczesne rozwiązanie do spawania stopów stali, stali nierdzewnej oraz aluminium. Specjalny stop szkła, wykorzystany do produkcji dysz **QUARTZ**, charakteryzuje się nadzwyczajną odpornością na działanie wysokich temperatur. Przezroczyste dysze zapewniają doskonałą widoczność i kontrolę łuku podczas spawania.

Nowe rozwiązanie **GUARD** opracowane zostało z myślą o poprawie wydajności, żywotności i bezpieczeństwa. Stosowany mosiężny adapter pozwala na lepszą kontrolę gazu oraz zmniejszenie jego rozproszenia. Ponadto pierścień ochronny na dyszy **QUARTZ** wzmacnia ją i zabezpiecza przed uszkodzeniami, czyniąc ją jeszcze bardziej trwałą.

Stosowanie rozwiązań **QUARTZSystem** to gwarancja uzyskania wysokiej jakości spoiny. Proces spawania jest bardziej precyzyjny i dokładny. Dodatkowo, stosowanie transparentnych dysz przyczynia się do poprawy komfortu pracy, dzięki czemu praca jest mniej męcząca i bardziej efektywna.

## Parametry techniczne

|              |          |
|--------------|----------|
| Średnica     | 2.4mm    |
| Rozwiązanie  | soczewka |
| Zastosowanie | 9/20     |