



Kod produktu: **PROMIG535DP-TOWER**

Wyposażenie:

- ProMIG 535 DP
- wydzielony podajnik drutu 4R
- chłodnica
- zestaw jezdny
- Hypercoolant - płyn chłodzący wlewany do chłodnicy
- instrukcja obsługi

Urządzenie w wyposażeniu nie zawiera przewodów zespolonych łączących źródło z podajnikiem.



Skorzystaj z konfiguratora, aby skompletować wyposażenie zgodnie z Twoimi potrzebami.

Warianty produktu

Indeks	Cena
ProMIG 535 DUAL PULSE [źródło, chłodnica, podajnik, wózek] PROMIG535DP-TOWER	17 772,58 zł / szt. VAT 23% 21 860,27 zł / szt.
ProMIG 535 DUAL PULSE [źródło, chłodnica, podajnik, przewód zespolony, wózek] pakiet z uchwytem SPP501 - 3m PROMIG535DP-PAK-501-3	19 861,60 zł / szt. VAT 23% 24 429,77 zł / szt.

Opis produktu

SYNERGICZNY MIG Z PODWÓJNYM PULSEM.

SPARTUS® ProMIG 535 DP to wysokiej klasy, nowoczesna spawarka inwertorowa, skonstruowana w oparciu o zaawansowaną technologię PWM i profesjonalne tranzystory IGBT. Umożliwia spawanie MIG / TIG DC oraz MMA, prądem o natężeniu do 500A. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V. Urządzenie daje szeroki wachlarz możliwości dla wyżej wymienionych metod łączenia metali.

Spawanie MIG

ProMIG 535 DP wyposażony jest w synergiczny system do spawania MIG/MAG z możliwością wyboru następujących programów: do spawania stali, stali nierdzewnej, aluminium i lutowanie. Urządzenie pracuje również w trybie manual. Dodatkowo spawarka posiada szereg funkcjonalności wspierających proces spawania w metodzie MIG:

- 1P (Pulse) - spawanie MIG/MAG z pulsacją, która znacząco ułatwia uzyskanie łuku natryskowego,
- 2P (Dual Pulse) - spawanie z podwójną pulsacją - spawanie MIG/MAG w jakości TIG,
- tryb JOB - możliwość zapisania 10 programów,
- tryb pracy 2T/4T / s4T / SPOT,
- Burn Back,

- Slow Feed,
- pre-gaz i post-gaz.

Wydzielony wysokiej klasy czterorolkowy podajnik, zapewnia stabilne podawanie drutu. Dodatkową zaletą jest również możliwość spawania uchwytem Spool Gun.

Spawanie TIG

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom ProMIG 535 DP umożliwia również zaawansowane spawanie metodą TIG Lift.

ProMIG 535 DP posiada również funkcje wspierające proces spawania w metodzie TIG:

- tryb pracy 2T/4T,
- Down Slope.

Spawanie MMA

Proces łączenia metali w tej metodzie dodatkowo wspierają funkcje:

- Arc Force,
- Hot Start.

Nowoczesny design, panel funkcyjny LCD w połączeniu z zaawansowanymi technologicznie podzespołami stawia urządzenie SPARTUS® ProMIG 535 DP w czołówce najlepszych maszyn w tej klasie na rynku. Profesjonalne urządzenie linii **SPARTUS® Pro** doskonale sprawdzi się w sektorze produkcyjnym i przemyśle.

Parametry techniczne

Napięcie zasilania	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz
Prąd spawania MIG	10-500A
Cykl pracy MIG	60%
Typ podajnika	wydzielony, 4 - rolkowy
Prędkość podawania drutu	1.5 - 24 m/min
Szpula drutu	≤ 15kg / Ø200/300mm
Średnica drutu	0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6mm
Synergia	tak
Tryb pracy 2T/4T	tak
Tryb pracy s4T	tak
Spawanie punktowe SPOT	tak
Dodatkowe funkcje MIG	DUAL PULSE, Burn Back, Pre-gaz, Post-gaz, programy synergiczne, ręczna korekta parametrów, regulacja indukcyjności, spool gun, Slow Feed, test gazu, test drutu
Chłodnica	tak
Pojemność zbiornika	5l
TIG Lift	tak
Prąd spawania TIG	10 - 500A
Czas opadania prądu	0 - 10s
Prąd spawania MMA	10 - 500A
Arc Force	tak
Hot Start	tak
Pobór prądu	MIG 41.4A / TIG DC 34.4 / MMA 41.8A
Współczynnik mocy (cosφ)	0.75
Klasa izolacji	H
Stopień ochrony	IP21S
Waga	101.5kg
Wymiary	1150 × 590 × 1430mm