



 **PARAMETRY TECHNICZNE**

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy [%]	Napięcie biegu jałowego [V]	Pobór prądu [A]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
400	10 – 315	30	68	22	12	500 x 220 x 310

Dodatkowe funkcje: PULSE, SYN, HOT START, ARC FORCE, VRD,

INFORMACJE

SPARTUS® EasyARC 315P to spawarka wykorzystująca zaawansowaną technologię inwertorową z tranzystorami IGBT. Jest idealna dla różnorodnych zastosowań spawalniczych, zarówno metodą MMA jak i TIG Lift. Zasilana jest z sieci trójfazowej 400V.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

Dzięki regulacji natężenia prądu do 300A EasyARC 315P zapewnia wysoką efektywność pracy. Urządzenie umożliwia spawania elektrodami o średnicy do 6mm oraz materiałami o maksymalnej grubości 8mm.

SPAWANIE MMA PULSE

SPARTUS® EasyARC 315P w trybie MMA Pulse gwarantuje dokładniejszą kontrolę nad procesem spawania. Spawacz może ustawić parametry, takie jak częstotliwość pulsu i prąd bazowy, co pozwala na precyzyjne dopasowanie urządzenia do konkretnych warunków i materiałów. Pulsacyjne spawanie pomaga w ograniczeniu odkształceń cieplnych, co jest istotne zwłaszcza przy spawaniu delikatnych materiałów lub w miejscach, gdzie minimalizacja deformacji jest kluczowa. Dzięki funkcji pulsu zmniejszamy ryzyko nadmiernego rozpryskiwania metalu (zachlapywania), dzięki czemu uzyskujemy spoiny o wysokiej czystości i dużo lepszej jakości.

INNOWACYJNA FUNKCJA „SYN”

SPARTUS® EasyARC 315P posiada innowacyjną funkcję „SYN”, dzięki której po wprowadzeniu grubości materiału, urządzenie automatycznie dostosowuje amperaży i sugeruje odpowiednią średnicę elektrody. Funkcja ta znacząco upraszcza i przyspiesza proces przygotowania do pracy.

DODATKOWE FUNKCJE WSPOMAGAJĄCE

EasyARC 315P jest wyposażona w funkcje pomocnicze takie jak **Arc Force**, **Hot Start** i **VRD**, które zwiększają komfort użytkowania i efektywność pracy, zapewniając stabilność łuku i łatwość inicjacji spawania.



Nowoczesne rozwiązania zawarte w **SPARTUS® EasyARC 315P** czynią je niezbędnym narzędziem dla osób szukających niezawodności i wysokiej jakości spawania w różnorodnych warunkach pracy. To idealne rozwiązanie dla warsztatów, produkcji oraz prac remontowych, gdzie wymagana jest precyzja i moc.

WYPOSAŻENIE PAKIETU:

EasyARC 315P
uchwyt elektrodowy
przewód masowy
instrukcja obsługi

GWARANCJA

Okres gwarancyjny na urządzenia serii **SPARTUS® Easy** rozpoczyna się od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi i zależy od rodzaju dokumentu: **faktura – 12 miesięcy**, **paragon – 24 miesiące**.