



Sprężarki tłokowe

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Sprężarki tłokowe SPARTUS® Pneumatics

z serii SP to linia profesjonalnych kompresorów do zastosowań w przemyśle, budownictwie oraz warsztatach motoryzacyjnych – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest trwałość i niezawodność. Żeliwne, wolnoobrotowe agregaty sprężarkowe są gwarancją wieloletniej i bezawaryjnej eksploatacji. Niskie obroty pompy

oraz ich wydajny układ chłodzenia pozwalają już na wstępie uzyskać dobrej jakości powietrze.

Zalety sprężarek SPARTUS® Pneumatics z serii SP:

- żeliwne, wolnoobrotowe pompy sprężarkowe;
- wysokiej klasy oprzyrządowanie;
- w zestawie koła jezdne lub amortyzatory.



Sprężarki tłokowe

PARAMETRY TECHNICZNE

Kod produktu	Zbiornik	Ilość cylindrów	Ilość stopni sprężania	Wydajność dla strony ssącej	Wydmuch	Ciśnienie	Moc silnika	Obroty	Napięcie zasilania	Waga	Wymiary
SP420-2.2-050	50 L	2	1	420l/min	340l/min	10bar	2.2kW	1430 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	60kg	850x400x770mm
SP420-2.2-050A	50 L	2	1	420l/min	340l/min	10bar	2.2kW	1430 obr/min	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	65kg	850x400x770mm
SP420-2.2-100	100 L	2	1	420l/min	340l/min	10bar	2.2kW	1430 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	72kg	1150x490x850mm
SP420-2.2-100A	100 L	2	1	420l/min	340l/min	10bar	2.2kW	1430 obr/min	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	72kg	1150x490x850mm
SP420-2.2-200	200 L	2	1	420l/min	340l/min	10bar	2.2kW	1430 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	102kg	1550x560x1000mm
SP420-2.2-200A	200 L	2	1	420l/min	340l/min	10bar	2.2kW	1430 obr/min	~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz	102kg	1550x560x1000mm
SP530-3.0-100	100 L	3	1	530l/min	440l/min	10bar	3.0kW	1370 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	89kg	1150x500x1000mm
SP530-3.0-200	200 L	3	1	530l/min	440l/min	10bar	3.0kW	1370 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	115kg	1460x640x1150mm
SP530-3.0-270	270 L	3	1	580l/min	440l/min	10bar	3.0kW	1370 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	132kg	1650x660x1120mm
SP630-4.0-270	270 L	2	1	630l/min	550l/min	10bar	4.0kW	1060 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	145kg	1650x600x1150mm
SP880-5.5-270	270 L	3	1	880l/min	740l/min	10bar	5.5kW	1010obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	156kg	1650x510x1150mm
SP880-5.5-500	500 L	3	1	880l/min	1100l/min	10bar	5.5kW	1010 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	217kg	2000 x 610 x 1250mm
SP1400-7.5-500	500 L	4	2	1400l/min	1100l/min	10bar	7.5kW	860 obr/min	~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz	288kg	2000x610x1250mm

Sprężarki tłokowe **SPARTUS®**

– wydajne i niezawodne.

Przemysłowy standard niezawodności.

