


**PARAMETRY TECHNICZNE**

Napięcie zasilania [V]	Natężenie prądu spawania [A]	Cykl pracy MMA [%]	Napięcie biegu jałowego [V]	Pobór prądu [A]	Waga [kg]	Wymiary [mm]
230	MMA 10 - 200 TIG LIFT 10 - 200	40	82	42	4	270 × 130 × 200

Dodatkowe funkcje: VRD

**SPARTUS® EasyARC 205** to niewielkich rozmiarów spawarka skonstruowana w oparciu o technologię inwertorową z wykorzystaniem tranzystorów mocy IGBT. Umożliwia spawanie elektrodą otuloną MMA oraz TIG Lift DC z zajarzeniem łuku przez potarcie. Zasilana jest z sieci jednofazowej 230V.

Prąd spawania mieści się w zakresie 10-200A dla obydwu metod spawania. Urządzenie posiada moc niezbędną do spawania elektrodami otulonymi o średnicy do 4,0mm. Wbudowany, cyfrowy wyświetlacz umożliwia precyzyjną kontrolę parametrów spawania.

Spawarkę wraz z osprzętem, można zmieścić w poręcznej i wytrzymałej walizce dołączonej do zestawu.

Przykładowe zastosowania: przemysł lekki, gospodarstwo rolne, prace remontowe w terenie, prace warsztatowe.




 GWARANCJA

Na wszystkie urządzenia serii **SPARTUS® Easy** udzielamy gwarancji w zależności od rodzaju dokumentu sprzedaży: faktura – 12 miesięcy, paragon – 24 miesiące.

**Gwarancja liczona jest od daty sprzedaży urządzenia przez dystrybutora konsumentowi.**

SPARTUS® EasyARC 205



EASY

## WYPOSAŻENIE PAKIETU:

uchwyt elektrodowy  
przewód masowy  
tarcza spawalnicza  
młotek ze szczotką  
pasek na ramię  
instrukcja obsługi

